

NTC-pay

Estendi le funzionalità dei nostri pannelli touch interattivi con un modulo di pagamento contactless certificato EMV. Basta un semplice collegamento plug & play USB! Porta l'esperienza del cliente a un livello superiore, ampliando le tue opzioni di pagamento in pochi minuti.



Robusto e estremamente compatto



Alimentazione e interfaccia USB



Connettività Bluetooth Low Energy (BLE) opzionale



Certificato EMV Livello 2



Slot SAM multipli



IPX5 per installazioni all'aperto e al chiuso



Robusto ma estremamente compatto. Ideale per applicazioni retail in ambito non presidiato: convalida di biglietti per il trasporto pubblico, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, autostrade a pedaggio, chioschi e controllo degli accessi. Supporta Mifare, NFC P2P e diverse opzioni di montaggio. Integrazione rapida e semplice.

- Connettività NFC e BLE
- ISO18092 P2P
- Slot SAM multipli
- IPX5 per installazioni sia all'aperto che al chiuso
- Opzioni di montaggio: su pannello o incasso a filo
- Interfacce host: USB (comunicazione e alimentazione) e RS232

Opzioni di pagamento	EMV contactless
Applicazioni	EMVCo L1, EMVCo Modular Design EMVCo L2 Kernels: C2 (MasterCard), C3 (Visa), C4 (Amex), C5 (JCB), C6 (Discover), C7 (UnionPay) Interac, MIR, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Huawei Pay, Mifare API - Desfire/Classic/Ultralight, Pass through: ISO14443 A/B
Interfaccia SAM	Micro-SIM x2, Chip on Board x1
Interfaccia NFC	PCD: ISO 14443 A/B, Felica JIS: X6319-Li, ISO15693, Mifare. P2P: ISO 18092 initiator, ISO 18092 target (solo attivo)
Interfaccia di comunicazione wireless	Bluetooth Low Energy (opzionale)
Interfaccia di comunicazione cablata	Seriale - RS232, Dispositivo USB - HID composito, Host USB MSD (5V, 500mA)
Piattaforma CPU	Cortex-M3, 512KB Flash/128KB RAM
Memoria dati estesa	8MB Flash, sistema di file FAT32, accessibile tramite USB MSD
Interfaccia utente	LED: 4 x monocromatici per l'indicazione del pagamento, 1 x RGB per il logo contactless Altoparlante audio, 2 x Pulsante di pressione
Ambientali	Temperatura: -20° a 70°C (-Li 0 a 158°F), Umidità: fino al 95%, Protezione dall'intrusione dell'acqua: IPXS
Dati meccanici (Dimensioni e peso)	Su pannello: H78.6mm, L61.0mm, P21.3mm Montaggio a filo: H85.1mm, L67.8mm, P21.3mm, Peso 125g

