

NTC-pay

Améliorez les capacités de notre gamme d'écrans tactiles interactifs avec un module de paiement sans contact certifié EMV, plug & play via USB. Faites passer l'expérience utilisateur du consommateur au niveau supérieur en élargissant vos options de paiement en quelques minutes seulement.



Robuste et
extrêmement compact



Alimentation et
interface USB



Connectivité Bluetooth Low
Energy (BLE) optionnelle



Certifié EMV
Niveau 2



Plusieurs
emplacements
SAM



Indice de protection IPX5 pour
une installation en extérieur et/
ou en intérieur



Robuste mais extrêmement compact. Idéal pour toute application de vente au détail en mode libre-service : validation des billets de transport en commun, bornes de recharge pour véhicules électriques, péages routiers, kiosques et contrôle d'accès. Prend en charge Mifare, NFC P2P et plusieurs options de montage. Intégration rapide et facile.

- Connectivité NFC et BLE
- ISO18092 P2P
- Plusieurs emplacements SAM
- IPX5 pour installation extérieure et intérieure
- Options de montage : montage en saillie ou en encastré
- Interfaces hôtes : USB (communication et alimentation) et RS232

Options de paiement	EMV sans contact
Applications	EMVCo L1, EMVCo Modular Design EMVCo L2 Kernels: C2 (MasterCard), C3 (Visa), C4 (Amex), C5 (JCB), C6 (Discover), C7 (UnionPay) Interac, MIR, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Huawei Pay, Mifare API - Desfire/Classic/Ultralight, Pass through: ISO14443 A/B
Interface SAM	Micro-SIM x2, Chip on Board xl
Interface NFC	PCD : ISO 14443 A/B, Felica JIS : X6319-Li, ISO15693, Mifare. P2P : initiateur ISO 18092, cible ISO 18092 (actif uniquement)
Interface de communication sans fil	Bluetooth Low Energy (optionnel)
Interface de communication filaire	Série - RS232, Périphérique USB - HID composite, Hôte USB MSD (5V, 500mA)
Plateforme CPU	Cortex-M3, 512 Ko Flash / 128 Ko RAM
Mémoire de données étendue	8 Mo Flash, système de fichiers FAT32, accessible via USB MSD
Interface utilisateur	LED : 4 x monochromes pour indication de paiement, 1 x RVB pour logo sans contact Haut-parleur audio, 2 x boutons poussoirs
Environnement	Température : -20°C à 70°C (-Li 0 à 158°F), Humidité : jusqu'à 95%, Protection contre l'intrusion d'eau : IPX5
Mécanique (Dimensions & Poids)	Montage sur panneau : H78,6mm, L61,0mm, P21,3mm Montage encastré : H85,0mm, L67,8mm, P21,3mm, Poids : 125g

